



GEOFIP-GB7 ҐРУНТОВКА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АДГЕЗІЇ ПОКРИТТЯ

Версія: 10.03.2021



Ґрунтовка **GEOFIP-GB7** забезпечує надійне зчеплення між мінеральними поверхнями й облицювальними матеріалами на основі геополімерів.

ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТОВКИ

Ґрунтовка глибокого проникнення **GEOFIP-GB7** розроблена для створення адгезійного шару на щільних поверхнях і зменшення водопоглинання пористих основ. Покращує зчеплення з облицювальними матеріалами на мінеральній основі, має високу паропроникність.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка **GEOFIP-GB7** призначена для нанесення на гіпсокартон, ОСБ або мінеральні поверхні (бетон, цементно-вапняні штукатурки, газобетон, цегла та інші матеріали). Надає поверхням необхідні властивості для міцного зчеплення з покриттями, фарбами, клеями та ремонтними розчинами. Застосовується тільки в системі з геополімерними продуктами **GEOFIP™**.

Ґрунтовка **GEOFIP-GB7** відповідає ТУ У 23.6-41182689-001:2017, за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи може використовуватися у будівництві та промисловості.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

1. Усунути неміцні ділянки поверхні, розширити тріщини, видалити бруд, пил, висоли, масла, покриття, які були нанесені раніше.
2. Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення видалити механічним способом на глибину враження, поверхню промити водою.
3. У разі потреби реставрувати поверхню, зашпаклювати тріщини, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій до застосування ремонтних сумішей **GEOFIP™**.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

1. Ґрунтовку **GEOFIP-GB7** перед застосуванням слід ретельно перемішати.
2. Наносить на поверхню за допомогою пензля, валика або пульверизатора рівномірно в один шар без пропусків. На поверхні, які мають високу пористість, необхідно наносити ґрунтовку в два шари (друг шар наноситься не раніше ніж через 2 години після нанесення першого).
3. Клеї, фарби, покриття та інші мінеральні облицювальні матеріали варто наносити тільки після висихання ґрунтовки (не раніше ніж через 2-4 години, і не пізніше ніж через 24 години).
4. Після закінчення або зупинки робіт інструмент необхідно ретельно вимити водою.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортувати та зберігати в герметично закритій непошкодженій заводській упаковці за температури від +5 до +30 °С. Термін зберігання продукту – 12 місяців. Дата виробництва вказується на пакуванні.

Увага! Під час транспортування та зберігання необхідно запобігати дії прямих сонячних променів. Не допускати замерзання продукту.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При виконанні робіт необхідно дотримуватися загальних правил техніки безпеки та використовувати індивідуальні засоби захисту: спецодяг, захисні окуляри, рукавиці. Якщо речовина потрапила на шкіру або в очі, потрібно негайно промити уражені ділянки великою кількістю чистої води, та звернутися до лікаря у разі потреби.

Увага! Зберігати у недосяжному для дітей місці в закритій тарі.

**GEOFIP-GB1 ҐРУНТОВКА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АДГЕЗІЇ ПОКРИТТЯ****ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТОВКИ GEOFIP-GB1**

Склад	полімерна дисперсія з добавками
Розчинник	вода
Пакування	відро (1, 3, 10 або 20 л), бочка (200 кг)
Термін придатності	12 місяців
Густина	≈ 1,1 кг/л
Витрата ґрунтовки на 1 м ² *	0,1-0,15 л/м ² для гладких непоглинальних поверхонь; 0,25-0,3 л/м ² для шершавих пористих поверхонь
Час висихання *	від 2 до 4 год
Температура застосування	від +5 до +30 °С
Відносна вологість повітря	55-65%

* За нормальних умов (температура +20 °С, відносна вологість повітря 60%). У разі виконання робіт за інших умов значення показників можуть відрізнятись від зазначених у таблиці.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:

1. Виробник гарантує відповідність ґрунтовки **GEOFIP-GB1** вищезазначеним технічним характеристикам при дотриманні технології нанесення, правил транспортування і зберігання, а також при застосуванні в поєднанні тільки з системою матеріалів **GEOFIP™**.
2. Виробник не несе відповідальності за нецільове використання ґрунтовки.
3. При використанні продукту в умовах, непередбачених цим технічним описом, слід попередньо звернутися за консультацією до виробника.

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Додаткову інформацію щодо застосування продукції **GEOFIP™** можна отримати на вебсайті www.geofip.com.ua. У разі виникнення запитань, будь ласка, зв'яжіться з нашими менеджерами-консультантами: +38 (044) 232-99-58; sales@geofip.com.ua.